

HOOLDUSJUHEND KLAASILE.

1. Klaasipinda tuleb regulaarselt vastavalt määrdumisastmele puhastada.
2. Klaaside pindu tuleb puhastada rohke selge veega ja pehme riidelapi või svammiga, mis ei sisalda liivaosakesi või muid abrasiivseid võõrartikleid. Kasutada võib ka müügil olevaid spetsiaalselt klaasile mõeldud puhastusvahendeid.
3. Reeglina talub klaasipind hästi neutraalseid või nõrgalt happelisi pesuvahendeid. Klaasipinda kahjustavad leeliselised vahendid. (PH tase 7 on neutraalne; 0-6,9 on happeline ja 7,1-14 on aluseline) Mida väiksem on happelise või mida suurem on aluselise vahendi PH tase, seda söövitavam on aine.
4. Rasva, õli ja tihendusainete jääkprodukte võib eemaldada mitteagressiivsete alkoholi-baasil valmistatud pihustavate lahustite (nagu näit. Piiritus, isopropanool jms.) abil. Seejärel tuleb pinnad loputada rohke puhta veega.
5. Värvide, tsemendi, betoonisegude jms. jäägid tuleb klaasi pinnalt eemaldada koheselt – enne nende kuivamist.
6. Väikeste raskesti eemalduvate jääkide käsitlemine abrasiivide, terasvilla või ziletitera abil on mõeldav, kui toimida ülimalt ettevaatlikkusega, hoides ziletitera klaasipinna suhtes tasanurga all.
7. MITTE MINGIL JUHUL EI TOHI TERAVATE VÕI ABRASIIVSETE ESEMETEGA KLAASI PUHASTAMIST RAKENDADA KOGU KLAASI PINNA SUHTES!!!
8. Klaasil asetsevad informatiivsed kleebised tuleb eemaldada koheselt peale montaaži.
9. Klaas on äärmiselt tundlik keevitus- ja löikussädemete suhtes. Klaas, mille pinnale satub nimetatud osakesi, on jäädavalt KAHJUSTUNUD!!! Seetõttu tuleb hoolega vältida nimetatud tööde teostamist klaasi läheduses.
10. Otse vastu klaasi (eelkõige kehtib klaaspaketi puhul) pinda ei tohi paigaldada mitteläbipaistvaid esemeid – näiteks must kile, ribikardinad jms – klaaside vahele peab jätma õhuvähe min. 50mm kuna võib tekkida termiline reaktsioon, klaas võib kuumeneda ja puruneda.

11. Rõdumööbel, mööbel toas ja muud mitteläbipaistvad esemed peavad olema klaasidest vähemalt 100mm kaugusel, et ei tekiks termilist reaktsiooni ja klaasi purunemist.